

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓN

Špeciálny pružne plastický tmel na báze akrylátu s výbornou príľnavosťou k bežným stavebným podkladom. Vďaka zvýšenej pružnosti dobre znáša aj väčšie dilatácie. Rýchlo schnúci, pretierateľný bežnými farbami už po 20 minútach.



Technické dáta:

Báza	akrylátová disperzia
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Otvorený čas (20°C/65% r. v.)*	cca 20 min.
Zmrštenie (DIN 52451)	15%
Špecifická hmotnosť (DIN 53479B)	1,67 g/mL
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí)	-20°C až +80°C

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.

Charakteristika:

- jednoducho sa aplikuje
- stálofarebný
- po vytvrdnutí vodotesný
- zvýšená pružnosť
- pretierateľný bežnými farbami a maliarskymi nátermi
- výborná príľnavosť na savé povrchy a hliník

Príklady použitia:

- spoje sadrokartónových konštrukcií
- tmelenie špár a prasklín v murive a omietkach
- interiérové špáry okolo okien a dverí
- špárovanie obvodových líšt, dekoratívnych prvkov a pod.

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 280 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky savé stavebné podklady

Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu

Príprava: veľmi savé povrchy vopred napenetríte rozriedeným tmelom (1 diel Akrylový tmel na sadrokartón a 2 diely vody)

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Odporúčané parametre špáry:

Minimálna šírka: 1 mm

Maximálna šírka: 10 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie príľnutia tmelu na jej dno vždy použite nepríľnavý materiál napr. PE **Tesniacu tmeliarsku šnúru**

Pracovný postup:

Nanášanie: Tmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vyláčacej pištole. Povrch ihneď uhladíte prstom alebo Tmeliarskou stierkou

Aplikačná teplota: +5°C až +30°C

Čistenie: Nevytvrdnutý tmel čistíte vodou, po vytvrdnutí možno odstrániť iba mechanicky.

Opravy: Akrylový tmel na sadrokartón

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Odporúčanie:

- Nepoužívajte v miestach, kde hrozí trvalé zvýšené pôsobenie vlhkosti
- Tmel môže byť pretieraný väčšinou dostupných farieb.
- Použitie nátery by mali byť volené s ohľadom na pretieranie pružne - plastického tmelu a mali by byť dostatočne pružné.
- Odporúčame vždy uskutočniť test zlučiteľnosti farby a tmelu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.