

### T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostné lepidlo s extrémnou počiatočnou príľnavosťou. Vytvára vysoko pevný, pružný a vodotesný spoj. Príľne aj na vlhké povrchy. Vlákнами zosilnená konštrukcia lepidla zaisťuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť lepeného spoja.

#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	hybridný polymér
<b>Konzistencia</b>	pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	vlhkostný
<b>Špecifická hmotnosť</b>	cca 1,55g/ml
<b>Teplotná odolnosť</b> (po vytvrdnutí)	-40°C až +90°C
<b>Otvorený čas</b> (20°C/65% r. v.)*	5 minút
<b>Rýchlosť vytvrdzovania</b> (20°C/65% r. v.)*	3 mm/24 hod
<b>Tvrdosť</b>	65 ±5 Shore A

\*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.



#### Charakteristika:

- extrémne vysoká počiatočná príľnavosť, pri celoplošnom nanosení
- u väčšiny aplikácií nevyžaduje fixáciu lepených predmetov
- jednoduchá a efektívna aplikácia
- výborná príľnavosť na bežné porézne aj neporézne materiály (okrem PP, PE, Teflónu, Asfaltu)
- príľne aj na vlhké povrchy
- pretierateľný väčšinou bežných náterov

#### Príklady použitia:

- akékoľvek bežné montážne lepenie v domácnosti a na stavbe
- konštrukčné lepenie a tmelenie špár vibrujúcich a dynamicky namáhaných konštrukcií
- lepenie v automobilovom priemysle
- lepenie podlahových líšt
- pružné lepenie stavebných prvkov na väčšinu bežných podkladov
- lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu
- lepenie dekoratívnych obkladových alebo izolačných panelov

#### Prevedenie:

*Farba:* biela

*Balenie:* kartuša 290 ml

#### Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všetky obvyklé povrchy okrem PP, PE, Teflónu a Asfaltu  
*Stav povrchu:* čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu

#### Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

#### Pracovný postup:

Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme pruhov alebo bodovo a ihneď silno pritlačte.

*Čistenie:* nevytvrdnuté možno čistiť acetónom alebo lakovým benzínom – White Spirit, po vytvrdnutí mechanicky.

*Opravy:* T-REX GOLD POWER

**Bezpečnosť:** Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

**Pretierateľnosť:** Výrobok je pretierateľný rôznymi nátermi. Farby sa môžu svojim zložením líšiť podľa výrobcu. Z tohto dôvodu odporúčame vopred vyskúšať zlučiteľnosť výrobku s náterom. Čas schnutia alkydových farieb sa môže predĺžiť.

**Odporúčanie:** Výrobok je možné aplikovať na väčšinu obvyklých stavebných materiálov. Zloženie týchto materiálov (plasty, polykarbonáty, omietkoviny, kovy atď.) sa môže líšiť podľa výrobcu. Pred zahájením práce vždy odporúčame otestovať príľnavosť výrobku k povrchu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.